



171000110161



2017苏质监验字161号

# 检验检测报告

## Test Report

No: (18)WPJC1117



产品名称: 手持花洒

Product Name

委托单位: 和成(中国)有限公司

Consigner

生产单位: 和成(中国)有限公司

Manufacturer

检验检测类别: 委托检验

Test Type



苏州市质量技术监督综合检验检测中心

Comprehensive Inspection & Testing Center of Quality & Technical Supervision in Suzhou

# 苏州市质量技术监督综合检验检测中心

## 检验检测报告

No:(18)WPJC1117

第 1 页 共 2 页

Page 1 of 2

产品名称 Product Name		手持花洒	
规格型号/商标 Type/Trademark		BF0816-CP/---	工作单编号 Work order number
检验检测类别 Test Type		委托检验	产品等级 Grade
委托单位 Consigner	名称 Name	和成(中国)有限公司	联系电话 Telephone
	地址 Address	苏州市角直大道115号	邮政编码 Post Code
生产单位/受检单位 Manufacturer		和成(中国)有限公司/---	
抽样地点 Sampling Location		---	到样日期/抽样日期 Receipt Date/Sampling Date
批 量 Sample Quantity		---	生产日期/批号/出厂编号 Producing Date/Batch No.
样品数量(n)/抽样基数/库存量 Sum of Sample(n) /Sample Batch/Inventory		2件/---/---	备样量/封存地点 Backup Sample /Storage Site
样品状态 Sample State		符合检验检测要求	检验检测日期 Test Date
检验检测依据 Test Basis		GB/T 23447-2009《卫生洁具 淋浴用花洒》	
检验检测结论 Test Conclusion		<p>样品经检验, 所检项目符合GB/T 23447-2009标准。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: Date</p>	
首页备注 Home notes		所检样品信息由委托方提供	



批准: 张蓉

审核: 何成文

主检: 谢晓烽

Approved by:  
职务: 检验部副主任  
Position:

Checked by:

Inspected by:

## 检验检测结果汇总

### Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item		单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
1	外观质量	塑料件外表面	—	塑料件外表面不应有明显的波纹、擦划伤、修饰损伤等缺陷。	符合要求	合格
		人体可触及的表面	—	所有在使用中人体可触及的表面不应有尖锐棱角等可能使人体产生伤害的隐患存在。	符合要求	合格
		安装后电镀外观表面	—	安装后电镀外观表面不得有未镀到的地方, 表面应光亮、均匀, 不允许有起皮、剥落、起泡等现象。	符合要求	合格
2	管螺纹精度		—	花洒外连接的管螺纹精度应符合GB/T 7307中B级精度的要求。	符合要求	合格
3	安全性能	水温42℃	—	将花洒安装成使用状态, 在水温42℃ ± 3℃, 分别在动压0.10MPa ± 0.02MPa和0.30MPa ± 0.02MPa下稳定使用10min ± 10s后, 凭手感花洒的各部件应灵活, 花洒的各水流喷射方式应不发生变化。	符合要求	合格
		水温70℃	—	将花洒安装成使用状态, 在水温70℃ ± 3℃, 分别在动压0.05MPa ± 0.02MPa和0.50MPa ± 0.02MPa下稳定使用10min ± 10s后, 凭手感花洒的各部件应灵活, 花洒的各水流喷射方式应不发生变化。	符合要求	合格
4	耐腐蚀性能		—	按GB/T10125-1997进行24h ± 10min酸性盐雾试验后, 电镀表面外观等级应达到GB/T6461-2002中9级的要求。	达到9级要求	合格
5	密封性能		—	将样品和供水管路相连, 供水温度不大于30℃, 分别在动压0.05MPa ± 0.02MPa和0.50MPa ± 0.02MPa下保持5min ± 10s, 各部件连接部位应无漏水现象。	符合要求	合格
6	流量	0.10MPa	L/s	供水温度 ≤ 30℃、在动态水压0.10MPa ± 0.02MPa条件下花洒流量 ≤ 0.15	0.08	合格
		0.30MPa	L/s	供水温度 ≤ 30℃、在动态水压0.30MPa ± 0.02MPa条件下花洒流量 ≤ 0.20	0.14	合格
备注						

(仅对来样负责)

(Only responsible for the submitted samples)