181000110008

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0125

检 验 检 测 报 告

Inspection and Detection Report

№：2018TC800322

产 品 名 称：
Product name: 墙排马桶

受 检 单 位：
Unit being tested: ——

生 产 单 位：
Manufacturer: ——

委 托 单 位：
Entrusting unit: 和成（中国）有限公司

检验检测类别：
Inspection & Detection kind: 委托检验

江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心
Jiangsu Ceramics & Refractory Products Quality Supervision Inspection Center

YIXING TEST

江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心

JiangsuCeramics & RefractoryProductsQualitySupervisionInspectionCenter

检验检测报告

Inspection and Detection Report

2018TC800322

产品名称 Product name	墙排马桶			规格型号 Specifications	C5516P
生产日期\批号 Producing date\ Batch No.	——\——			商标 Brand	——
委托单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Entrusting unit name\Add\Tel. \Phone\Zip	和成（中国）有限公司\苏州市苏沪机场路角直段 115 号\——\——\215127				
生产单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Manufacturer name\Add\Tel. \Phone\Zip	——\——\——\——\——				
检验检测类别 Inspection & detection kind	委托检验	任务来源 Task from	和成（中国）有限公司	抽样单编号 Sample bill №	——
样品数量 Sample quantity	1 件		抽样基数 Sampling batch	——	样品编号 Sample № 2018TC800322
抽样日期 Sampling date	——	抽样人员 Sampling staff	——	抽样地点 Sampling location	——
样品等级 Grade	——	备样量及封存地点 Backup sample quantity and seal up for safekeeping location	——/——	封样状态 Sealing state	——
样品到达日期 Suples arrival date	2018-12-05	样品状态 Sample description	符合检验要求（完好）	检查封样人员 Checking and sealin samples	——
检验检测日期 Inspection & detection date	2018-12-06		检验检测地点 Inspection & Detection location	江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心	
检验检测依据 Inspection & Detection standard(s)	GB 6952-2015《卫生陶瓷》				
检验检测结论 Inspection & Detection conclusion	样品经检验，所检项目符合 GB 6952-2015《卫生陶瓷》标准规定的要求。 签发日期: Signature date: 2018 年 12 月 07 日				
备注 Note	——				

批准: Approval 宋国敬　　审 核: Proofreader 蒋正　　主 检: Majorteste 徐文娟

江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心 检验专用章

检 验 检 测 结 果 汇 总 表

Inspection and test results summary table

2018TC800322

序号 No.	检验项目 Test item		单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验结果 Test results	单项评价 Single evaluation
1	水封深度		mm	≥50	54	合格
2	水封表面尺寸		——	不小于 100mm×85mm	224mm×168mm	合格
3	存水弯最小通径		mm	能通过直径为41mm的固体球	能通过	合格
4	便器用水量	坐便器用水量	L	≤5.0	4.3	合格
		半冲平均用水量占比/%	——	不大于全冲用水量最大限定值的 70%	60	合格
		全冲水最大用水量	L	≤6.0	5.9	合格
5	坐便器冲洗功能	洗净功能	mm	每次冲洗后累计残留墨线总长度不大于 50mm，且每一段残留墨线长度不大于 13mm	全冲水：总长度平均值：0，单段长度最大值：0 半冲水：总长度平均值：0，单段长度最大值：0	合格
		球排放/个	——	三次试验平均数不小于 90 个	100	合格
		颗粒排放功能/个	——	可见聚乙烯颗粒三次平均值不多于 125 个，可见尼龙球三次平均数不多于 5 个	可见聚乙烯颗粒数：16，可见尼龙球数：0	合格
		水封回复功能	mm	每次冲水后的水封回复都不得小于 50mm	54	合格
		混合介质排放功能/个	——	第一次不少于 22 个，第二次应全部冲出	第一次 28 个全部冲出	合格
		排水管道输送特性	m	平均传输距离不小于 12 米	17	合格
		卫生纸试验	——	应无可见纸	无可见纸残留	合格
备注 Note	——					